



GW26G

3.5英寸彩屏千兆IP电话-彩页

设备参数

- 1: 16线SIP路线、3.5英寸320*480分辨率高清LCD彩色背光液晶显示屏；USB 蓝牙、USB 无线WiFi、EHS无线耳机等扩展接口；41个键盘按键、45个DSS自编辑按键；PoE/电源供电双模式；千兆以太网GE接口≥2、RJ9≥3、USB≥1、安全锁孔≥1；语言22种，10首内置个性化铃声，本地电话本（1000条）、网络电话本（1000条）、通话记录（600条）；具备高清通话、网络管理、自动部署、自动应答、通话录音、语音留言、短信、黑白名单、免打扰、对讲、一键呼叫、呼叫转移、呼叫等待、SIP热点群振、SIP对讲、六方电话会议、页面拨号、页面同步来电名片弹屏等功能；DC接口x1：5.5x2.1x10mm，DC输入：DC5V/2A，功耗（PoE）：1.52W-6.82W，功耗（电源适配器）：1.3W-4.42W，重量：0.8Kg，话机尺寸：211x158.7x162mm。
- 2: 支持SIP协议G.711a/u、G.722、G.723、G.726、G.729a/b、iLBC等语音编解码。
- 3: DTMF支持In-band、SIP-Info、RFC2833、SIP-Info+RFC2833四种模式选择来电显示，并具备5种弹窗功能（未接来电、语音留言、短信、外接设备、其他）。
- 4: 支持FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PnP/TR-069等协议进行自动部署配置（Auto-Provisioning）。
- 5: 支持回声消除（AEC）、语音活动检测（VAD）、舒适背景噪声生成（CNG）、背景噪声检测（BNE）、丢包补偿（PLC）、自动增益控制（AGC）、传输信令与媒体流加密的服务质量保障（QoS）等技术，并支持动态自适应抖动缓存功能，确保高清通话。
- 6: 支持可自动上传话机开机LOGO显示，SIP即插即用功能、支持话机页面抓取数据与截屏、自动路由跟踪。
- 7: 支持话机3种通话录音存储模式：（1、话机本地录音并USB存储；2、网络服务器存储；3、IPPBX系统内置存储），话机本身可自定义录音按键，实现通话一键录音、并本地化存储、查看。
- 8: 支持3种全双工通话模式：免提、话筒、耳机，导航按键具备上、下、左、右、OK选择确认功能。
- 9: 来电指示灯功能：麦克风来电静音模式下，来电指示灯显示红色，并闪烁提醒。
- 10: 线路状态指示灯功能：线路注册成功后，在线路按键上显示绿色指示灯，该线路被呼叫时候，线路状态绿色灯闪烁提醒。



设备简介

- 国威GW26G是一款16线路、3.5英寸（320*480）高清背光液晶彩屏高端商务数字SIP网络电话机，具备高端大气的外观、话机材质质感细腻、功能丰富等诸多特点，深受企业通信用户的喜爱。
- 大屏幕、弹窗功能（未接来电、语音留言、短信、外接设备、其他）
- 高清全双工通话、可本地化录音存储、可扩展无线WiFi、蓝牙等功能。
- 自动部署、网络管理、22种语言、10首内置个性化铃声、DIY开机LOGO显示。
- 黑/白名单、来电静音、六方电话会议、IP对讲、一键呼叫系统。
- 大容量电话本存储、可导入导出。
- 可桌面、可壁挂式安装。
- 在政府、军队、公安、监狱、金融、校园、办公、医院、酒店、高速、铁路、电力、煤矿、化工、冶金、商场等企业办公电话系统通讯中广泛应用。

基本功能

16条SIP线路
3.5英寸彩色显示屏
高清语音通话
以太网供电/DC电源供电两种方式
手柄 / 免提 / 耳机模式
45个智能DSS键
电源适配器 (选配需另购)

话机功能

本地电话本 1000条)
网络电话本 (支持XML/LDAP, 1000条)
通话记录 (未接来电/来电/去电, 600 条)
黑名单 / 白名单
语音留言等候提示 (VMWI)
用户自定义 DSS键 / 软按键
网络时间同步, 屏保持机、可截屏、网页抓取
支持5种弹窗功能 (未接来电、语音留言、短信、外接设备、其他)
支持USB接口扩展蓝牙EHS无线耳机
支持USB接口扩展无线WiFi, 并部署IP电话。
支持录音 (服务器录音/本地录音U盘/IPPBX)
Action URL / Active URI/uaCSTA

通话功能

拨出 / 接听 / 拒接
静音 / 取消静音 (麦克风)
通话保持 / 恢复
呼叫等待
对讲功能
来电显示
匿名呼叫
呼叫前转 (无条件 / 忙线 / 无应答)
呼叫转移 (出席 / 非出席)
通话驻留 / 抢接
重拨
免打扰
自动应答
语音信箱
六方电话会议
热线
共享话机 (Hot desking)

音频特性

高清手柄/免提 (手柄/免提, 0 ~ 7KHz 频率响应)
宽带 ADC/DAC 16KHz 采样
窄带编码: G. 711a/u, G. 723.1, G. 726, G. 729A/B, iLBC
宽带编码: G. 722, Opus
全双工免提通话, 支持声学回音消除 (AEC)/语音活动检测 (VAD)/
舒适背景噪声生成 (CNG)/背景噪声检测 (BNE) / 降噪 (NR) / 自
动增益控制 (AGC)/丢包补偿 (Packet Loss Concealment)动态自适应

应抖动缓存

DTMF: 带内 (In-band), 带外 (RFC2833/SIP INFO), VQM语音质量监测

网络特性

10/100/1000Mbps以太网 (桥接模式)
IP 模式: IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
IP获取方式: 静态IP 设置 / DHCP / PPPoE
支持802.1x网络访问权限认证
虚拟私有网 (VPN): L2TP / OpenVPN
虚拟局域网 (VLAN)
链路层发现协议 (LLDP)
传输信令与媒体流加密的服务质量保障 (QoS)
RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)

协议相关

SIP2.0 over UDP/TCP/TLS
RTP/RTCP/SRTP
STUN
DHCP
IPv6
LLDP
PPPoE
802.1x
2TP
OpenVPN
SNTP
FTP/TFTP
HTTP/HTTPS
TR-069
AES128 & AES256

配置与管理

通过FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PnP/TR-069进行自动部署
配置 (Auto-Provisioning)
网页管理界面
网页报文截取 (Web-based Packet-dump)
配置导出 / 导入
电话本导入 / 导出
软件升级
系统工作日志 (Syslog)

实体规格

显示屏: 3.5英寸 (320*480) 彩屏
键盘: 41个按键, 包括
10个侧键 (带双色 LED 提示灯)
4个动态软件定义键 (Soft-Key)
6 个功能键 (保持/转移/电话本/语音信息/耳机/重拨)
4个方向键: 上/下/左/右
1个OK确认键
12个标准电话数字键
3个声音控制键, 增大/减小/静音 (麦克风)

实体规格

- 1个免提键
- 高清手柄接口 (RJ9) x1
- 标准RJ9手柄曲线 x1
- 1.5M CAT.5E网线 x1
- 话机支架 x1
- 状态指示灯 x1 (红色)
- RJ9接口x2: 手柄 x1, 耳机 x1
- RJ45接口x2: 网络 x1, PC x1 (网络桥接模式)
- USB2.0接口 x1: Standard A, 连接USB蓝牙适配器或无线WiFi适配器或者U盘
- 安全锁孔 x1
- DC接口x1: 5.5x2.1x10mm
- DC输入: DC5V / 2A
- 功耗(PoE): 1.52W-6.82W
- 功耗(电源适配器): 1.3W-4.42W
- 工作温度: 0~45℃
- 相对湿度: 10~95%
- 安装方式: 桌面式/壁挂式(壁挂底座件选购)
- 颜色: 黑色
- 重量:0.8Kg
- 产品尺寸:
 - 桌面式 (角度1:45度): 211x158.7x162mm
 - 壁挂式: 211x98.7x196.6mm
 - 包装尺寸: 316x195x72mm
 - 外箱尺寸: 410x385x360mm (10台装)

22种语言

英语、中文、繁体中文、俄语、意大利语、德语、法语、希伯来语、西班牙语、加泰罗尼亚语、巴斯克语、加利西亚语、土耳其语、斯洛文尼亚与、捷克语、荷兰语、韩语、乌克兰语、葡萄牙语、波兰语、阿拉伯语、日语



IP电话系统解决方案

国威IP电话系统语音解决方案-IP电话、传输、监控系统三网融合

